



Ultrabond® Turf Tape

**Cinta de calidad superior
para costuras de césped
sintético**



DESCRIPCIÓN

Ultrabond Turf Tape es una cinta de tela a base de PET, unida en la hilada y no tejida, diseñada específicamente para trabajar con adhesivos para césped sintético de MAPEI, usada para la costura de césped sintético. *Ultrabond Turf Tape* es a prueba de agua y proporciona tensión de ruptura y resistencia a la tensión superiores, lo cual es vital para instalaciones de campos deportivos profesionales. También es perfectamente apto como base de costura para otras aplicaciones de césped sintético, incluyendo instalaciones de paisajismo residencial, parques y campos de golf.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Esfuerzo cortante y fuerza tensora superiores
- Perfectamente apto para usarlo con adhesivos de césped sintético fabricados por MAPEI
- Cumple con los estándares de la FIFA

NORMAS Y APROBACIONES INDUSTRIALES

- Estándar FIFA de Fuerza de Unión (EN 12228 y EN 13744): > 25N/100mm

DÓNDE USARLO

- En instalaciones interiores y exteriores de césped sintético
- En campos deportivos profesionales y educativos
- En aplicaciones de césped sintético en paisajismo comercial y residencial

LIMITACIONES

- Instálelo únicamente en áreas recomendadas por el fabricante de césped sintético.

SUSTRATOS APROPIADOS

- Bases de campo debidamente preparadas (según las especificaciones del fabricante de césped sintético para compactación y drenaje)
- Estera de contrapiso (aprobado por el fabricante de césped sintético)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Todos los sustratos deben prepararse de acuerdo con el fabricante de la superficie de juego sintética, para el tipo de uso previsto, y deben cumplir con las regulaciones o normas vigentes.
- Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estar secos, sólidos y estables.
- El sustrato debe estar limpio y libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura, agentes de curado, selladores para concreto, capas de acabado mal adheridas, partículas sueltas, residuos de adhesivos antiguos y cualquier otra sustancia o condición que pueda impedir o reducir la capacidad de adhesión.
- Todas las superficies deben estar niveladas, planas y suaves.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Desenrolle y aclimate el césped sintético según las instrucciones escritas del fabricante para permitir la reducción de tensiones internas causadas por el embalaje y transporte.

Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio	Resultados
Tipo de tela	PET
Color	Blanco
Conservación	2 años
Condiciones de almacenamiento	Entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F)

Presentación

Tamaño
Rollo: 30 cm x 101 m (12 pulgadas x 330 pies)
Rollo: 15 cm x 30,5 m (6 pulgadas x 100 pies)
Rollo: 150 cm x 30,5 m (60 pulgadas x 100 pies)

2. Ponga *Ultrabond Turf Tape* en la línea de costura del césped sintético, directamente sobre la base debidamente preparada.
3. Seleccione el adhesivo MAPEI adecuado para césped sintético. Consulte la Ficha técnica del adhesivo para obtener instrucciones completas de instalación.
4. Instale el césped sintético siguiendo de manera estricta las instrucciones escritas del fabricante del césped sintético.

Nota: Puede ser necesario usar pesos sobre las costuras de césped sintético para asegurar la unión adecuada e igualar la altura del césped.

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web

www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos

y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicio técnico

1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México

0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 22 de enero de 2018

PR: 6108 MKT: 17-2444

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED™ más actuales del producto, visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2018 MAPEI Corporation.