

Sellador de Alto Brillo Aqua Mix®

1 Nombre del Producto

Sellador de Alto Brillo Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products

Servicios Técnicos

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3

Santa Fe Springs, CA 90670

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Un sellador compuesto de polímeros acrílicos, especialmente formulado a base de agua, que sirve tanto para sellar superficies y hacerlas resistentes a las manchas como para brindar una terminación duradera de alto brillo, eliminando así la necesidad de usar dos productos. También puede emplearse como un sellador previo a la aplicación de la boquilla. No es afectado por la luz ultravioleta.

Usa

- Para adoquines de arcilla incluyendo saltillo, terracota y adobe, placas de cemento, baldosas de gran espesor, pizarra y arenisca.
- Para aplicaciones interiores solamente.

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas.
- No se recomienda usar sobre baldosas o azulejos lisos de porcelana o cerámica vidriada, ya que la superficie debe tener una textura áspera para asegurar una adherencia adecuada del material.
- No se recomienda usar dentro o alrededor de albercas, duchas ni en áreas sujetas a agua estancada.
- No se recomienda usar sobre encimeras.
- Mantenga la superficie limpia y seca para reducir la posibilidad de que se produzcan accidentes por resbalones.
- Use en interiores solamente.

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

- Excelente resistencia a las manchas de los contaminantes domésticos(CTI-072)
- Excelente resistencia al desgaste
- Lustre de alto brillo
- Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)



5 Instrucciones

Preparación de la superficie general

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. No aplique directamente sobre selladores de silicona, ni sobre terminaciones a base de aceite o cera. Use Sealer & Coating Remover de Aqua Mix® para quitar ceras y viejas terminaciones acrílicas de la superficie. Aplique unas gotas de agua sobre varias baldosas. Si el agua no penetra, será necesario continuar con la limpieza. Las instalaciones nuevas deben permanecer secas durante por lo menos 48 horas antes de aplicar el producto. Las baldosas de arcilla y tipo saltillo pueden requerir un tiempo de secado más prolongado, dependiendo de la temperatura y humedad. Asegúrese de que las baldosas estén completamente secas antes de la aplicación del producto. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. En nuevas instalaciones, el sellador puede aplicarse apenas hayan transcurrido 48 horas de la aplicación de la boquilla. La superficie debe estar limpia, seca y libre de selladores y revestimientos existentes. Aplique 2 ó 3 capas delgadas y parejas de terminación con un aplicador con almohadilla para pintar, pincel o una esponja limpia y densa. Deje secar por 30 minutos entre capa y capa. Evite que se formen acumulaciones de producto.

Aplicación Previa al Emboquillado

Aplique sobre piedras, baldosas o azulejos limpios un mínimo de 2 horas antes de emboquillar - siga los procedimientos de aplicación descritos anteriormente.

Tiempo de secado

Habilite la circulación sobre la superficie 6 horas después de la última capa. Mantenga el área seca durante por lo menos 12 horas. Adquiere un curado total en 24 horas.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.



CUSTOM®

Sellador de Alto Brillo Aqua Mix®

Almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Deseche el material usado y todo resto del producto sin usar, de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales aplicables

Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene éter monobutílico de etilenglicol. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. NO APLIQUE CON ROCIADOR.

- Variará dependiendo de la dureza y textura de la superficie, tipo de área, desgaste de la superficie, frecuencia de empleo y tipo de productos de mantenimiento utilizados
- Las condiciones climáticas, los métodos fuertes de limpieza y los limpiadores con alto contenido alcalino, con ácidos o a base de solvente aceleran el desgaste

Productos relacionados

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

6 Disponibilidad y costo

| Ubicación | Código del producto | Tamaño | Envase |
|-----------|---------------------|----------------------------|---------|
| EE.UU. | 100726-4 | 1 cuarto de galón (946 ml) | Botella |
| EE.UU. | 100727 | 1 galón (3.8 L) | Botella |
| Canadá | C100726-4 | 1 cuarto de galón (946 ml) | Botella |
| Canadá | C100727 | 1 galón (3.8 L) | Botella |

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

Use un limpiador neutro apropiado de TileLab® o Aqua Mix® para la limpieza diaria.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Vida útil estimada

DESGASTE ESPERADO HASTA 3 AÑOS



CUSTOM®

Sellador de Alto Brillo Aqua Mix®

Cobertura

Depende del tipo de piedra, azulejo o baldosa, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

| Tamaño | Cobertura mínima | Cobertura máxima |
|--------------------|--|--|
| 1/2 galón (1.89 L) | 150 pies ² (14 M ²) | 250 pies ² (23.5 M ²) |



CUSTOM®