



# CURABAU E

MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADA PARA CONCRETO Y MORTERO

## DESCRIPCIÓN

**CURABAU E** es un líquido en color blanco o rojo, compuesto de derivados parafínicos emulsionados, que al aplicarse en superficies de concreto recién colado, forma una película que evita la pérdida de agua por evaporación.

**CUMPLE CON LA NORMA ASTM C- 309**

## USOS

**CURABAU E** se emplea para curar superficies de concreto en:

- Carreteras.
- Muros, columnas y trabes.
- Losas inclinadas y horizontales.
- Pisos, rampa entre otras.

## CUALIDADES

Por sus características **CURABAU E**

- Evita la formación de fisuras superficiales del concreto, por la pérdida acelerada de agua a causa de evaporación.
- Puede usarse en lugares con poca ventilación como túneles y fosas, por no contener solventes.
- Úermite identificar rápidamente las áreas donde se ha aplicado el producto.
- Mantiene baja la temperatura del concreto por su acción reflectiva en su presentación de color blanco.
- En presentación lista para usarse y se aplica fácilmente.
- Reduce el costo de operación comparado con el curado con agua.
- Es ecológico ya que no contiene solventes ni agentes contaminantes.

## RECOMENDACIONES

- **CURABAU E** se debe agitar antes de usarse
- Proteja la membrana de la lluvia por lo menos 4 horas después de aplicada y proteja del tráfico por lo menos 7 días.
- No se aplique en temperaturas menores de 5°C.
- En losas de pisos de concreto sature con agua la sub-base, aplique una capa de emulsión o bien coloque una lámina de polietileno para que no absorba el agua del concreto.

MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADA PARA CONCRETO Y MORTERO  
**CURABAU E**



