

# MOLDUBAU E

## DESMOLDANTE EMULSIONADO

### DESCRIPCIÓN

**MOLDUBAU E** ES UN LÍQUIDO LECHOSO, DE BAJA VISCOSIDAD ELABORADO COMO EMULSIÓN DE GRASAS Y RESINAS DE SILICÓN.

### USOS

**MOLDUBAU E** SE EMPLEA COMO DESMOLDANTE EN:

- CIMBRA DE MADERA.
- CIMBRAS METÁLICAS.
- CIMBRAS DE PLÁSTICO.
- CIMBRAS DE ALUMINIO.

### CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **MOLDUBAU E**:

- EVITA LA ADHERENCIA ENTRE LA CIMBRA Y EL CONCRETO, MEJORANDO LOS ACABADOS EN EL CONCRETO Y AUMENTANDO LA VIDA DE LA CIMBRA.
- ES DE FÁCIL APLICACIÓN, POR SU BAJA VISCOSIDAD PUEDE APLICARSE POR ASPERSIÓN AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y DEJANDO UNA CAPA UNIFORME.
- ES ECONÓMICO POR SU ALTO RENDIMIENTO, SU ALTA EFICIENCIA Y SU BAJO COSTO INICIAL.
- ES ECOLÓGICO, NO CONTAMINA POR SER BASE AGUA; PUEDE UTILIZARSE EN TÚNELES Y LUGARES CERRADOS POR NO DESPRENDER OLORES A SOLVENTES.
- ES INCOLORO, AL SECAR DESAPARECE EL COLOR BLANQUIZO ORIGINAL, DEJANDO UNA APLICACIÓN TRANSPARENTE QUE NO MANCHA EL CONCRETO.

### RECOMENDACIONES

NO APLICAR SI HAY AMENAZA DE LLUVIA ANTES DEL COLADO. ES UN MATERIAL BASE AGUA Y SE PUEDE LAVAR. NO CONTAMINAR EL PRODUCTO SE PUEDE ROMPER LA EMULSIÓN Y ECHAR A PERDER EL PRODUCTO.

LIMPIAR LA CIMBRA ANTES DE APLICAR **MOLDUBAU E** PARA ELIMINAR TODA IMPUREZA

### APLICACIÓN

**MOLDUBAU E** DEBE USARSE TAL Y COMO VIENE EN SU ENVASE ORIGINAL, APLIQUE CON BROCHA, CEPILLO, RODILLO O ASPERSOR SOBRE LA CIMBRA LIMPIA DE TIERRA O CONCRETO ENDURECIDO ANTES DE CADA COLADO.

### DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

**MOLDUBAU E** RINDE 6 A 10 m<sup>2</sup> POR LITRO DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE Y EL MÉTODO DE APLICACIÓN.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### PRESENTACIÓN

- TAMBOR DE 200 L.

### PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACION
CONSISTENCIA	-----	LIQUIDO
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	CARACTERISTICO
DENSIDAD	D-70	0.97 - 0.99 g/cc.
MATERIA NO VOLATIL	D-2369	14 - 16 %
VISCOSIDAD	D-2196	300 - 350 CPS
TOXICIDAD	-----	POR INGESTION
FLAMABILIDAD	D-283	NINGUNA
PH	E-70	7.5 - 8.5

### ALMACENAJE Y CADUCIDAD

**MOLDUBAU E** CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- SOBRE TARIMA Y BAJO TECHO.

### NOTA:

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **BAUTECH**.