

## SELLADOR CON APARIENCIA

### HÚMEDA DE MUCHO BRILLO

PRODUCTO No. 8800-06

**DIVISIÓN 3**

Mantenimiento del Concreto  
03 01 00

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo QUIKRETE® es un sellador transparente acrílico con silicona a base de agua de mucho brillo que impermeabiliza, sella y realza el color del concreto decorativo, mampostería, pavimentos, ladrillo y superficies de piedra natural. El Sellador de Apariencia Húmeda de Mucho Brillo evita el agua y protege contra el aceite, gasolina, grasas, sales, ácidos, químicos caseros, manchas de comida y es resistente a los rayos ultravioleta UV. Para el uso interior y exterior.



#### USO DEL PRODUCTO

El Sellador con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo de QUIKRETE® es una capa transparente brillante altamente resistente al agua diseñado para impermeabilizar, sellar y realzar el color del concreto decorativo, mampostería, pavimentos, ladrillos y superficies naturales de piedra. El sellador con apariencia húmeda de QUIKRETE® es resistente a los rayos ultravioleta UV.

#### TAMAÑOS

- 1 botella de 1 galón (3.8 L)

#### ACABADO

- Altamente Brillante

#### RENDIMIENTO

Aplíquese en 200-400 pies cuadrados por galón (18-37 M2). La cobertura dependerá de la porosidad de la superficie.

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Las propiedades físicas típicas del Sellador con Apariencia Húmeda QUIKRETE® están identificadas en la Tabla 1

TABLE 1 – PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Contenido Sólido	25% wt.
Tiempo de Secado (50-90° F / 10-32°C)	Aproximadamente 2 horas
Compuesto Orgánico Volátil (VOC)	90 g/L máximo

#### INSTALACIÓN

##### PREPARACIÓN

**Concreto Nuevo:** De un plazo de 30 días para que el concreto nuevo cure antes de aplicar el Sellador Impermeabilizante con Apariencia Natural.

**Superficies Existentes:** La superficie debe estar limpia y seca. Manchas de aceite, suciedad y otros contaminantes deben ser removidos. Use el limpiador de Concreto y Asfalto QUIKRETE® (No. 8601) para preparar apropiadamente la superficie. El concreto defectuoso o deteriorado debe ser removido o reparado.

**Superficies previamente selladas:** La superficie debe estar limpia, porosa y capaz de recibir el sellador adicional. No utilice este producto en superficies que no sean porosas, selladas o pintadas. Para probar, ponga gotas de agua en la superficie. Si el agua es absorbida, la superficie es suficientemente porosa para aceptar el sellador.

##### APLICACIÓN

El Sellador con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo QUIKRETE® está listo para usar y puede ser aplicado con un rodillo, brocha o un rociador de jardín. Aplíquese con un grueso uniforme para obtener una cobertura de 200-400 pies cuadrados (18-37 M2) por galón. La cobertura o rendimiento variará dependiendo de la textura y porosidad de la superficie. Una segunda capa puede ser aplicada después de 2 horas. Limpie el exceso del sellador de la superficie antes que seque. Limpie con agua jabonosa caliente.

## **PRECAUCIONES**

No se aplique si llueve, si hay un rocío pesado o con temperaturas bajo los 50°F (10°C) dentro de las 24 horas. No selle áreas que están propensas al estancado de agua. Evite la congelación. No aplique más de la cantidad que se recomienda. No recubra.

## **DISPONIBILIDAD**

El Sellador Con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo QUIKRETE® está disponible en las casas líderes de abastecimiento de productos para la construcción y distribuidores. Contacte a un representante de Productos de Construcción de QUIKRETE® para ubicar a un distribuidor autorizado más cercano.

## **GARANTÍA**

La Compañía QUIKRETE® garantiza que este producto es de calidad comercial si se utiliza o aplica de acuerdo con las instrucciones de este documento. El producto no se garantiza para servir para cualquier propósito o uso diferente al propósito general para el cual está destinado. La responsabilidad bajo esta garantía se limita a la sustitución del producto (comprado) que se encuentre defectuoso, o a las compañías de envío, reembolsar el precio de compra. En el caso de un reclamo bajo esta garantía, se debe dar un aviso por escrito a la Compañía QUIKRETE®. Esta garantía limitada es emitida y aceptada en lugar de cualquier otra garantía y terminantemente excluye responsabilidad por daños consecuentes.

## **MANTENIMIENTO**

No se requiere

## **SERVICIOS TÉCNICOS**

La Compañía QUIKRETE® mantiene representantes técnicos en todo el país. Contacte a un distribuidor local para el nombre y el número del representante más cercano, o llame al departamento de Productos de Construcción de QUIKRETE®

The QUIKRETE Companies  
One Securities Centre  
3490 Piedmont Rd., NE, Suite 1300  
Atlanta, GA 30305  
(404) 634-9100  
Fax: (404) 842-1424

\* Diríjase a [www.quikrete.com](http://www.quikrete.com) para datos técnicos más actualizados, MSDS y guía de especificaciones

[www.quikrete.com](http://www.quikrete.com)

Sellador Con Apariencia  
Húmeda de Mucho Brillo

Producto No. 8800-06

